

## Cera del Vecchio

### **Popis:**

Cera del Vecchio je zcela přírodní povrchová úprava proti ušpinění složená z přírodního včelího vosku, která zaručuje dobrou omyvatelnost při zachování prodyšnosti, což je charakteristická vlastnost vápenných materiálů.

### **Použití:**

Cera del Vecchio je vhodná pro aplikaci na vnitřní dekorativní povrchy stěn na bázi vápna.

### **Příprava podkladu:**

Povrch musí být hladký a soudržný, po aplikaci nechte ošetřený povrch zaschnout nejméně 48 hodin.

### **Způsob použití:**

Před použitím důkladně promíchejte produkt několik minut. Cera del Vecchio se roztírá po povrchu zdi po malých částech, (asi půl metru čtverečního) pomocí naší aplikační houby. Ponořte houbu do produktu a přebytek otřete o hranu obalu. Dávejte pozor, abyste na povrchu nezanechali příliš mnoho materiálu.

Po 10 - 30 minutách v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu, povrch vyleštěte suchým nejlépe flanelovým hadříkem. Odstraňte nesoudržné části, čímž se zvýrazní lesk povrchu.

### **Čištění náradí:**

Nástroje by měly být očištěny vodou ihned po použití.

### **Ochrana povrchu:**

Povrch můžete omýt vlhkým hadříkem a následně znovu ošetřit včelím voskem Cera del Vecchio.

### **Bezpečnostní list:**

Výrobek nevyžaduje označování v souladu s platnými předpisy. Používejte produkt podle současné hygienické a bezpečnostní normy, po použití nevyhazujte obaly do okolního prostředí, zbytky dobře osušte a zacházejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo štítek. Nevhazujte zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu dostupném na webové stránce:

[www.domusaurea.cz](http://www.domusaurea.cz)

## Cera del Vecchio

### Technické vlastnosti aplikace:

Ředění:	Produkt připraven k použití
Míchání:	Před použitím vždy promíchejte
Zbarvení:	Bezbarvý
Aplikace:	Aplikační houba a flanelový hadřík
Primer:	Není potřeba
Podmínky aplikace:	Od + 10 ° C do + 35 ° C s relativní vlhkostí <85%
Počet vrstev:	1
Suchý na dotek:	Po 20-30 minutách
Suchý do hloubky:	Do 12 hodin po aplikaci

### Technické vlastnosti:

Vydatnost:	50 m <sup>2</sup> / litr
Složení:	Polypropylenové vosky emulgované za vysokého tlaku
Měrná hmotnost:	0,98 – 0,03 kg/litr
Ph:	6,5-7
Mezní hodnota EU (Dir.2004/42 / EC) Kat. A / I: barvy pro dekorativní efekty na vodní bázi): 200 g / l	Maximální obsah VOC 0,0 g / l
Podmínky skladování:	Skladujte v těsně uzavřené nádobě, a to i po použití a po použití důkladně očistěte stěny a víko obalu a uchovávejte na chladném a suchém místě při teplotách od +5 ° C do +30 ° C
Balení:	1l/2,5l