

Vetro Satinato

Popis:

Vetro Satinato je ochranný, čirý, polometný, vodou ředitelný povrch s akrylovými polymery.

Použití:

Výrazně zvyšuje omyvatelnost a odolnost proti skvrnám a nečistotám.

Příprava podkladu:

Povrch, na který má být lak nanesen, musí být čistý, suchý, přilnavý.

Způsob použití:

Povrch, který má být chráněn, první vrstva, druhá vrstva.

Namočte houbu nebo váleček s krátkým chlupem do produktu a odstraňte přebytek o okraj obalu. Doporučujeme produkt aplikovat jemně bez silného tření a tlaku. Pokud se během aplikace objeví mléčný vzhled a budou vidět tahy houbou nebo štětcem, tak se nelekejte, tyto nedokonalosti zmizí při procesu schnutí. Na rohy nebo jiná místa těžko přístupná, nanášejte štětcem, zejména na spoje mezi různými povrchy. Počkejte 12 hodin, než budete aplikovat druhou vrstvu. Pro lepší ochranu doporučujeme použít více dvě vrstvy laku.

Po dokončení utěsněte okraje v kontaktu s jinými povrchy (sprchové vaničky, kohoutky, kuchyňské desky) vhodným silikonem, aby nedocházelo k pronikání vody do stěrky, což by mohlo způsobit změnu odstínu.

Čištění náradí:

Očistěte nástroje pod proudem vody. Produkt je vodou ředitelný, tudíž není nutné použít při čištění ředidlo.

Čištění dokončeného povrchu:

Vyčistěte produktem Latte Detergente (50 ml Latte Detergente v 1 litru vody).

Bezpečnostní list:

Výrobek nevyžaduje označování v souladu s platnými předpisy. Používejte produkt podle současné hygienické a bezpečnostní normy, po použití nevyhazujte obaly do okolního prostředí, zbytky dobře osušte a zacházejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo štítek. Nevhazujte zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu dostupném na webové stránce:

www.domusaurea.cz

Vetro Satinato

Technické vlastnosti aplikace:

Ředění:	Produkt je připraven k použití; podle potřeby může být zředěn
Míchání:	Před použitím vždy promíchejte
Zbarvení:	Transparentní
Nářadí na aplikaci:	Aplikační houba
Primer:	Není potřeba
Podmínky pro aplikaci:	Od + 10 ° C do + 35 ° C s relativní vlhkostí <85%
Počet vrstev:	1 nebo 2
Doba schnutí:	Každá vrstva schne za 4 - 6 hodin při 20 ° C
Aplikace druhé vrstvy:	12 hodin po aplikaci 1 vrstvy při 20 ° C
Doba vytvrzování:	24 hodin při 20 ° C
Omyvatelnost:	Plně omyvatelné, dá se mýt pomocí produktu Latte Detergente

Technické vlastnosti:

Vydatnost:	7 - 8 m ² / litr
Složení:	Akrylátový polymer ve vodní emulzi
Měrná hmotnost:	1,05 ± 0,03 kg / litr
pH:	8,0 - 8,5 po 30ti dnech
Mezní hodnota EU (směrnice 2001/24 / ES) Kat. A / I: dekorativní dekorativní nátěry na bázi vody: 200 g / l	Maximální obsah VOC 47,59 g / l
Podmínky skladování:	Skladujte v těsně uzavřené nádobě, a to i po použití a po použití důkladně očistěte stěny a víko obalu a uchovávejte na chladném a suchém místě při teplotách od +5 ° C do +30 ° C
Balení:	1/2,5l